



Tafelwassersysteme mit Festwasseranschluss

Modell Pearlmax 3

für Stilles, Medium und Classic Tafelwasser gekühlt

Der Pearlmax 3 ist ein attraktiver Tafelwasserspender mit dem zwischen 10 bis 100 Mitarbeiter, Kunden oder Gäste mit frischem Tafelwasser versorgt werden können. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Technische Daten:

	Pearlmax 3
Zapfleistung in Liter / Stunde	ca. 120 Liter
Kühlleistung inl/Std. kontinuierlich bei einem DeltaT von 6 °C (14 auf 8 °C)	42 Liter
Geräuschniveau mit Pumpe	50 dba
Kompressor	4ccm
Kühlleistung kontinuierlich	250 kcal
Steuerungsart	Mechanischer Thermostat
Höhe	470 mm
Breite	320 mm
Tiefe	470 mm
Gewicht	26 kg
Unterschrank B/H/T	470/910/600
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	225 Watt

- CO₂-Mangel wird über das Display angezeigt
- Das Display zeigt den notwendigen Filterwechsel an
- Portionierung über das Display möglich
- Nanobeschichteter Auslaufhahn
- Berührungsschutz am Auslaufhahn

Optional:

- ist eine UV-Bestrahlung am Auslaufhahn erhältlich
- ist ein passender, abschließbarer Unterschrank erhältlich, in dem die CO₂-Flasche und Filter aufgenommen werden kann.
- können Halterungen für Gläser oder Flaschen installiert werden

Miete:

Pearlmax 3 Auftischanlage mit INLINE Karbonator ohne Hochdruckpumpe mtl. ab 25,00 EUR

Pearlmax 3 Auftischanlage mit Karbonator und Hochdruckpumpe mtl. ab 30,00 EUR

Pearlmax 3 Unterschrank



T S G Tafelwassersysteme
Leverkusener Str.1
28844 Weyhe b. Bremen
Tel: 04203/748903
Fax: 04203/748891
Mobil: 0172/7531968
Internet: <http://www.tafelwasseranlagen.info>
E-Mail: tsg@tafelwasseranlagen.info